



MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP66/IP68
	IP66W/IP68W

Descrição do produto

Prensa cabo tipo E1F metálico, para cabos elétricos armados.

Material: Aço inox, latão niquelado ou alumínio;

Anel de vedação: Neoprene;

Rosca: Ver tabela;

Prensagem: Coldflow;

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60529.

Tipo	Código	Rosca (A)	Diâmetro dos cabos permitidos				(mm)		
			Anel de vedação menor (mm)		Anel de vedação maior (mm)		(C)	(B)	(D)
			Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo			
Métrica	MPC297M0016□	M16	3,5	8,5	8,4	13,2	86	14	24,7
	MPC297M020E□	M20ES	3,5	8,5	8,4	13,2	90	14	32,0
	MPC297M020P□	M20P	8,0	11,5	12,9	15,8	90	14	32,0
	MPC297M020G□	M20G	11,0	13,5	15,5	20,8	90	14	32,0
	MPC297M0025□	M25	13,0	19,5	20,3	27,2	93	14	42,6
	MPC297M0032□	M32	19,0	25,5	26,7	33,5	110	17	53,0
	MPC297M0040□	M40	25,0	32,0	33,0	39,9	114	17	55,0
	MPC297M050P□	M50P	31,5	37,0	39,4	46,3	118	18	71,0
	MPC297M050G□	M50G	36,5	43,0	45,7	52,6	118	18	71,0
	MPC297M063P□	M63P	42,5	50,0	52,1	58,9	120	28	85,0
	MPC297M063G□	M63G	49,5	55,0	58,4	65,3	120	28	85,0
	MPC297M075P□	M75P	54,5	61,0	64,8	71,6	124	28	101,0
	MPC297M075G□	M75G	60,5	67,0	71,1	78,0	124	28	101,0
NPT / BSP	MPC297N0012□	½"	3,5	8,5	8,4	13,2	86	14	24,7
	MPC297N034E□	¾"ES	3,5	8,5	8,4	13,2	90	14	32,0
	MPC297N034P□	¾"P	8,0	11,5	12,9	15,8	90	14	32,0
	MPC297N034G□	¾"G	11,0	13,5	15,5	20,8	90	14	32,0
	MPC297N0001□	1"	13,0	19,5	20,3	27,2	93	14	42,6
	MPC297N0114□	1 ¼"	19,0	25,5	26,7	33,5	110	17	53,0
	MPC297N0112□	1 ½"	25,0	32,0	33,0	39,9	114	17	55,0
	MPC297N002P□	2"P	31,5	37,0	39,4	46,3	118	18	71,0
	MPC297N002G□	2"G	36,5	43,0	45,7	52,6	118	18	71,0
	MPC297N212P□	2 ½"P	42,5	50,0	52,1	58,9	120	28	85,0
	MPC297N212G□	2 ½"G	49,5	55,0	58,4	65,3	120	28	85,0
	MPC297N003P□	3"P	54,5	61,0	64,8	71,6	124	28	101,0
	MPC297N003G□	3"G	60,5	67,0	71,1	78,0	124	28	101,0

6 = Aço Inox 316L
N = Latão Niquelado
A = Alumínio

P = Pequeno
G = Grande
E = Especial

Em função da capa externa do cabo

Rosca
M - Métrica
N - NPT
B - BSP

Conferir na
Tabela Acima

MPC297 M 0016 I

+

Material
6- Aço Inox 316L
A- Alumínio
N- Latão Niquelado

001 = Anel de vedação externo
002 = Contra porca + Anel de vedação externo
003 = Contra porca + Anel de vedação externo + Arruela serrilhada
004 = Contra porca + Anel de vedação externo + Anel de aterramento
005 = Contra porca + Anel de vedação externo + Arruela serrilhada + Anel de aterramento

