

RMJR00014-(Código Raíz)



MARCAÇÃO	
Classificação	[ib Gb] mb IIC T6/T5Gb [ib Db] tb IIIC T80°C / T95°C Db
Temperatura de Operação	-40°C ≤ T6/T80°C ≤ +40°C -40°C ≤ T6/T95°C ≤ +55°C
Grau de Proteção	IP66-IP67
Zonas	1, 2, e 22

Descrição do Produto

O telefone padrão JREX106-A01-SIP/VOIP foi projetado para ser à prova de explosão e intempéries para comunicação de voz em ambientes hostis, onde confiabilidade, eficiência e segurança são de importância primordial. O aparelho é fabricado a partir de composto de moldagem a granel moldado e projetado especificamente para uso padrão, fornecendo resistência adicional ao vandalismo ou ao uso industrial pesado.

Características:

- Fonte de alimentação via power over Ethernet (POE)
- Corpo em alumínio fundido, revestido com epóxi.
- Monofone resistente a vandalismo e cabo blindado
- Disponível em quatro cores: Laranja, amarelo, vermelho e azul
- Teclado completo resistente às intempéries
- Microfone com cancelamento de ruído, para comunicação eficaz em áreas barulhentas (o cabo SS blindado suporta tratamento áspero, opcional para cabo preto encaracolado)
- Parafusos de cobertura cativos de parede/coluna/estruturais evitam perdas durante a instalação
- SIP2.0 (compatível com a maioria dos IPPBX)
- Conexão direta a LAN ou WAN via conector RJ45
- Totalmente configurável através de qualquer navegador de internet ou display de bordo.

Aplicações:

- Fábricas de produtos químicos
- Minas de carvão;
- Estações de energia
- Serviços armados
- Indústrias pesadas, que exigem telefonia muito confiável e com proteção contra explosão sob condições adversas.

DESENHO DIMENSIONAL

