

Modelo
(Manual)Modelo
(Controle Remoto)

Peso (Kg)		
Modelo	Manual	Controle Remoto
A	23	65

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP56

Descrição do produto

Holofote de busca e salvamento, LED, fabricado em aço inox, com refletor em alumínio anodizado e difusor de vidro temperado.

Corpo: Aço inox;

Refletor: Alumínio anodizado;

Difusor: Vidro temperado;

Lâmpada: LED;

Potência da Lâmpada: 300W;

Tensão/Frequência: 100~240Vca - 50/60Hz;

Temperatura de cor: 5700K;

Fluxo Luminoso: Ver tabela;

Índice de reprodução de cor: >80;

Fator de potência: >0,9;

Intensidade de lux: Ver tabela;

Alcance: Ver tabela;

Método de ajuste: Ver manual de instrução;

Acabamento: Pintado;

Entrada: Cabo de diâmetro 10~16;

Direcionamento: (M)Manual, (R)Controle remoto;

Movimento: 360° Horizontal, 30° Vertical;

Temperatura de operação: -30°C a 55°C;

Código	Potência	Alcance	Intensidade da luz	Modelo
MHO511LD300□I	300W	1.500 m	2.610.000 cd	Mod A

{ M0 = Manual R0 = Controle remoto de bancada

Movimentação

M0: Realizada pelo usuário

R0: Controle a distância

Modelo - M0 (Manual)

