


MI035 - (Código raiz/Main code)

APITO SONORO/ SIREN



Descrição do Produto/ Product description

Apito sonoro, à prova de explosão simples.

Corpo: Alumínio injetado copper free;

Cor: Cinza. Outras sob consulta;

Intensidade de Som: 110Db;

Entrada: para até 3 prensa cabos 3/4";

Aterramento Externo: Disponível;

Vida Útil: > 60000 horas;

Certificado:  TÜV 14.0317X.

Sound whistle, explosion-proof simple.

Body: Copper free injected aluminum;

Color: Grey; Others on request;

Sound Intensity: 110Db;

Input: For up to 3 cable glands 3/4";

External Grounding: Disponível;/Available;

Useful life: > 60000 hours

Certificate:  TÜV 14.0317X.

Marcação/Marking	
Gases	Ex db mb IIC T6 Gb
Pó (Dusty)	Ex tb IIIA T85°C Db
Classe de Temperatura (Temperature Class)	T6/T85°C
Grau de Proteção (IP) (Protection degree)	IP66W
Zonas (Zones)	1, 2, 21 e 22

Sobressalentes/ Spare	
Código(Code)	Item
ML03500001	Buzina
ML035CJ0008	CJ Buzina + Circuito 12-24Vcc
ML035CJ0009	CJ Buzina + Circuito 100-180Vca
ML035CJ0010	CJ Buzina + Circuito 170-260Vca
ML03500002	Circuito 12-24Vcc
ML03500003	Circuito 100-180Vca
ML03500004	Circuito 170-260Vca
ML035CJ0003	Difusor Plano

Desenho Dimensional (Dimensional Drawing)

