



Exe

MARCAÇÃO	
Gases	Ex e IIC
Pó	Ex t IIIC
Grau de Proteção	IP66W/IP67W
Zonas	1, 2, 21 e 22

Descrição do Produto

Caixa de junção não-metálica de segurança aumentada, com tampa aparafusada.

Corpo/Tampa: Poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV);

Acabamento: Preto ou Cinza;

Vedação: Borracha;

Chassi: Opcional;

Fixação: Por parafuso, não incluso;

Tipo de Fechamento: Por parafuso;

Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT IEC 60079-7, ABNT NBR IEC 60529, IEC 60079-31

Tabela de Dimensões

Modelo	Altura (A)	Largura (B)	Profundidade (C)	Fixação Vertical (D)	Fixação Horizontal (E)
121	600	400	210	618	350
124G	120	122	100	82	106
125	160	160	90	110	140
126	251	256	120	200	236
127	160	260	90	110	240
128	250	400	120	201	384
129	406	401	122	356	381
131	155	85	75	113	73
133	175	85	75	138,5	72,5
134	210	130	105	165	116
135	210	85	75	169	73
136	225	150	120	180	136
136G	225	150	150	180	136
138G	295	210	130	255	196
140	355	215	160	298	201
141	355	355	160	298	324
143	715	355	160	640	324
144	715	355	220	640	324

