



Marcação/Marking	
Gases(Gases)	Ex eb IIC Gb
Pó(Dust)	Ex tb IIC Db
Grau de Proteção (IP) (Protection Degree)	IP66/IP68
Zonas(Zones)	1, 2, 21 e 22
Certificado(Certificate)	TUV 12.1808X

Descrição do Produto/Product description

Prensa cabo poliamida A2, para cabos elétricos não armados.

Material: Poliamida;

Acabamento: Cor preta, cinza ou azul;

Anel de vedação: Neoprene;

Rosca: Ver tabela;

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/7/31

ABNT NBR IEC 60529.

Cable press polyamide A2, for electric cables not armed.

Material: Polyamide;

Finish: Black, gray or blue color;

Sealing Ring: Neoprene;

Thread: See table;

Technical standards: ABNT NBR IEC 60079-0/7/31

ABNT NBR IEC 60529.

Tipo/Type	Código(Code)	Rosca (Thread) (A)	Diâmetro dos cabos permitidos (Allowed Cable Diameter) (mm)		Comprimento (Length) (B)		Rosca (Thread) (C)		(D)
			Ø Interno (Internal)	Ø Cabo (Cable)	Curta Short	Longa Long	Curta Short	Longa Long	
Métrica / Metric	MPC159M012□L	M12	6,7	3 a 6	28	—	8	—	15
	MPC159M016□L	M16	10,4	7,5 a 10	34,5	39	10	15	22
	MPC159M20P□L	M20P	12,4	6 a 12	35,5	40	10	15	24
	MPC159M020□L	M20	14,4	10 a 14	35,5	40	10	15	24
	MPC159M025□L	M25	14,4	6 a 14	40,5	45,5	10	15	33
	MPC159M25G□L	M25G	18,4	14 a 18	40,5	45,5	10	15	33
	MPC159M032□L	M32	25,5	18 a 25	—	50	—	15	42
	MPC159M040□L	M40	32,5	24 a 32	—	60	—	18	50
	MPC159M050□L	M50	38,5	32 a 38	—	63	—	18	60
	MPC159M063□L	M63	44,5	36 a 44	—	68	—	18	65
NPT	MPC159N038□L	3/8"	12,4	6 a 12	—	39,5	—	15	27
	MPC159N12E□L	1/2" ES	10,4	7,5 a 10	—	41,5	—	15	24
	MPC159N12P□L	1/2" P	12,4	6 a 12	—	40	—	15	24
	MPC159N34G□L	3/4" G	14,4	6 a 14	—	45,5	—	15	33
	MPC159N034□L	3/4"	18,4	14 a 18	—	41,5	—	15	33
	MPC159N001□L	1"	25,5	18 a 25	—	52,6	—	18	42
	MPC159N114□L	1 1/4"	25,5	18 a 25	—	53	—	18	48
PG	MPC159P007□L	PG 7	6,7	3 a 6	—	28	—	8	15
	MPC159P011□L	PG 11	10,4	7,5 a 10	—	33	—	8	22
	MPC159P135□L	PG 13,5	12,4	6 a 12	—	34	—	9	24
	MPC159P016□L	PG 16	14,4	10 a 14	—	37	—	10	27
	MPC159P021□L	PG 21	18,4	14 a 18	—	42	—	11	33
	MPC159P029□L	PG 29	25,5	18 a 25	—	46	—	11	42
	MPC159P036□L	PG 36	32,5	24 a 32	—	56	—	14	53
	MPC159P042□L	PG 42	38,5	32 a 38	—	58	—	13,5	60
	MPC159P048□L	PG 48	44,5	36 a 44	—	59	—	14,5	65

A = Azul / Blue
P = Preto / Black
C = Cinza / Grey

M = Métrica / Metric
N = NPT
P = PG



Exemplo para prensa cabo com acessórios/ Example for cable press with accessories:

MPC159M20P□L + □

Prensa cabo escolhido
(Cable Press Chosen)

001 = Anel de vedação externo/ Outer sealing ring
002 = Contra porca + Anel de vedação externo/ Against nut + outer sealing ring

Nota: Para rosca cônica (NPT) acessórios não são aplicáveis.

Note: For tapered thread (NPT) accessories are not applicable.