



Aplicação	Nível Arco	Visibilidade	Porta lâmpada	Lâmpada	Grau de Proteção	Cor	Peso(Kg)	
Estibordo	112,5°	2M.N	BAY15d	24V/25W	IP56	Verde	1,2	
Bombordo	112,5°	2M.N				Vermelho	1,2	
Mastro	225°	5M.N	BAY15d/ B15d	24V15W		Transparente	1,2	
Popa	135°	2M.N				Transparente /Amarelo	1,2	
Geral	360°	2M.N	BAY15d	24V/25W		Vermelho/ Verde Transparente/ Amarelo	1,0	

Descrição do produto

Luminária simples de navegação e sinalização (Boreste, Bombordo, Reboque, Alcançado, Luz de Mastro, Fundeio, Pesca, Avaria e Manobra). Utilização em áreas não classificadas, com embarcações menores ou iguais a 20 pés, de acordo com IMO 1972

Tampa: Policarbonato com fibra de vidro;

Difusor: Lente fresnel em policarbonato;

Lâmpada: Incandescente;

Entrada: Por prensa cabo;

Porta Lâmpada: B22D (Padrão), P28S, E-27;

Consumo: 60W (24V/127V), 65W (220V);

Alcance efetivo: Ver tabela;

Cor da Lente: Ver tabela;

Peso: 2kg;

