



MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP66/IP68 (LTN, AL)
	IP66W/IP68W (AI)

Descrição do Produto



Tampão metálico com rebaixo para vedação de equipamentos.

Material: Alumínio, aço inox ou latão niquelado;

Rosca: Ver tabela;

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60529;

Nota: Outras medidas sob consulta.



Tipo	Código	Rosca (A)	Comp. rosca (B)	(C)	(D)
NPT	MTA315WN012□	1/2"	22	10	8
	MTA315WN034□	3/4"	27		10
	MTA315WN001□	1"	34		10
	MTA315WN114□	1 1/4"	43		10
	MTA315WN112□	1 1/2"	49		10
	MTA315WN002□	2"	62		10

6 = Aço Inox 316
N = Latão Niquelado
A = Alumínio

Tabela grau de proteção / Protection Degree table

Material	NPT	BSP		Métrica
	1/2" a 4"	1/2", 3/4" e 1"	1 1/4" a 4"	M12 a M90
Latão, Latão niquelado, Alumínio	IP66 IP68 até 5 Bar	IP 65 IP 68 até 5 Bar		IP 66 até 5 Bar IP 68
Aço Inox	IP66W IP68W até 5 Bar	IP 65W IP 68W até 5 Bar		IP 66W até 5 Bar IP 68W