





Potência	Tensão	Fluxo Luminoso
27W	10~32Vcc 90~305Vca 180~528Vca	3510 Lm
37W		4810 Lm
56W		7280 Lm
70W		9100 Lm
90W		11700 Lm
120W		15000 Lm

*Fluxo luminoso referente à CW.

*Fluxo luminoso NW e WW solicitar.

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP*



Descrição do Produto

Luminária LED estanque modular para fixação em poste, com compartimento do driver incorporado.

Corpo: Alumínio, aço inox ou aço carbono;

Cor: Pintura a pó eletrostática (Branca; Outras sob consulta)

Fator de potência: >0,95;

Obs.: como opcional pode ser fornecida com sistema de telegestão incorporado, protetor de surto, fotocélula e/ou sistema para ligação de câmera de vigilância. Outras potências sob consulta.

Suporte poste (PO)



Suporte Pendente (PE)




Suporte Entrada Lateral (EL)




Suporte Suspensão (SP)




Suporte poste (PO)




Suporte Pendente (PE)



Suporte Entrada Lateral (EL)



Suporte Suspensão (SP)



Ângulo da lente e Tubo de fixação Schedule 40.

A = 150°x70°	Tubo 48,3~60,3 mm 1" 1/2 até / up to 2"
B = 60°x60°	
C = 90°x90°	
D = 150°x70°	Tubo 33,4~48,3 mm 1" até / up to 1.1/2"
E = 60°x60°	
F = 90°x90°	
G = 150°x70°	Tubo 15~33,4 mm Até 5/8 up to 1"
H = 60°x60°	
I = 90°x90°	

Padrão A= 150°x70° com Tubo 48,3~60,3mm

Código raiz
Maccomevap

TCC¹

W - WW 3.5K - Branco Quente
M - NW 4K - Branco Normal
N - NW 5K - Branco Normal
C - CW 6.5K - Branco Frio

Material

A = Alumínio
I = Aço Inox
C = Aço Carbono

MLDEC009

A

10

C

9

A

PO

Potência

05 = 50W 20 = 200W
10 = 100W 25 = 250W
15 = 150W 30 = 300W

Tensão

1 - 10~32Vcc
9 - 90~305Vca
4 - 180~528Vca

Suporte

De acordo com desenhos acima
Ex: PO- Suporte Poste