

MAC.Exde.158

MTA158W - (Código raiz)
MTA158W

Zona 1
Zona 2
21 e 22



MARCAÇÃO/ MARK	
Gases	Ex eb IIC Gb
	Ex db IIC Gb
Pó	Ex tb IIIC Db
Grau de Proteção	IP66/IP68
Zonas	1, 2, 21 e 22

Descrição do produto/ Product description

Tampão metálico com rebaiço para vedação de equipamentos./ Stopping recess for equipment sealing.

Material: Alumínio, aço inox, alumínio niquelado ou latão niquelado./ Aluminium, stainless steel or nickel-plated brass;

Rosca/Thread: Ver tabela./ See table;

Normas técnicas/Technical Standards: ABNT NBR IEC 60079-0/1/7/31, ABNT NBR IEC 60529;

Nota: Outras medidas sob consulta./ Other measures on request.

Tipo (Type)	Código Code	Rosca Thread (A)	Comp. rosca Thread length (B)	(C)	(D)
NPT	MTA158WN012□	½"	22	10	8
	MTA158WN034□	¾"	27		10
	MTA158WN001□	1"	34		10
	MTA158WN114□	1 ¼"	43		10
	MTA158WN112□	1 ½"	49		10
	MTA158WN002□	2"	62		10

6 = Aço Inox 316L/ Stainless steel 316
N = Latão Niquelado/ Nickeled brass
A = Alumínio/ Aluminium
Q = Alumínio niquelado/ Nickeled Aluminium

DESENHO DIMENSIONAL (mm) DIMENSION DRAWING (mm)





Tabela grau de proteção/ Protection Degree table		
Material	NPT	
	½" a 2"	
Latão e Alumínio Brass and Aluminium	IP66 IP68 (Até/ Up to 5 Bar)	IP 65 IP 68 (Até/ Up to 5 Bar)
Aço Inoxidável, alumínio niquelado e latão niquelado Stainless Steel, Nickel Aluminium and Nickel plated brass,	IP66W IP68W (Até/ Up to 5 Bar)	IP 65W IP 68W (Até/ Up to 5 Bar)