

Telefone analógico padrão



Marcação	
Temperatura de Operação	-40°C ≤ Ta ≤ +70°C
	-45°C ≤ Ta ≤ +85°C
Grau de Proteção	IP66/IP67

Características Técnicas	
Dimensões (aprox.)	204 x 334 x 126 mm
Peso (aprox.)	7,000 kg

Descrição do Produto

Os telefones da série JR100 estão totalmente contidos em uma caixa de alumínio fundido resistente à corrosão, com uma porta que fornece proteção completa contra a entrada de poeira e umidade, resultando em um produto altamente confiável com um longo MTBF.

O exclusivo e robusto aparelho é fabricado e projetado para uso em ferrovias, usinas de energia, forças militares e indústria pesada, que exigem telefonia muito confiável e em condições adversas.

Características:

- Telefone em padrão analógico;
- Monofone e cabo resistentes a vandalismo;
- Teclado completo com memória, botões de 0 a 9 que podem ser programados como botão de discagem rápida.
- LR - para rediscagem do último número
- R - para recuperação de flash
- M - para silenciar
- Montagem em parede, instalação simples
- Acoplador indutivo instalado como padrão para pessoas com deficiência auditiva
- Alimentação por linha telefônica (analógico);
- Compatível com CE, FCC, RoHs, Ikk10;

Analógico padrão:

Como telefone analógico padrão, esta unidade fornece funções telefônicas básicas e pode ser conectada a qualquer linha telefônica padrão de dois fios, incluindo linhas PABX analógicas e PSTN

Análogo:

- Discagem (tom);
- Fonte de energia: Extraído da linha telefônica;
- Relâmpagos / Transientes: Proteção para níveis aprimorados ITU-T k.21;
- Programação: Pode ser programado remotamente por tom DTMF ou uso do teclado;

