

MAC.Exd.BJ156

M156BJ - (Codigo raiz)

BUJÃO



Descrição do produto

Bujão metálico com rebaixo

Material: Ver tabela;

Rosca: NPT;



Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/1/31, ABNT NBR IEC 60529.

Certificado: TUV 17.0817

Código	NPT Ø	Dimensão (mm)	
		A	B
M156BJN012□	1/2"	17	10
M156BJN034□	3/4"	17	13
M156BJN001□	1"	21	16
M156BJN114□	1.1/4"	22	19
M156BJN112□	1.1/2"	23	25,6
M156BJN002□	2"	23	32
M156BJN212□	2.1/2"	32	45
M156BJN003□	3"	32	51
M156BJN004□	4"	32	64

FE = Ferro Galvanizado Eletrolítico
FG = Ferro Galvanizado à Fogo
AL = Alumínio

MARCAÇÃO	
Gases	Ex db IIB Gb
Pó	Ex tb IIIC Db
Grau de Proteção	IP66
Zonas	1, 2, 21 e 22



MAC.Exd.BR156

M156BR - (Codigo raiz)

BUCHA DE REDUÇÃO



Descrição do produto

Bucha de redução metálica

Material: Ver tabela;

Rosca: NPT ou BSP;

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/1, ABNT NBR IEC 60529.

Nota: Rosca interna somente NPT



Certificado: TUV 17.0817

Código	A x B	Dim. C (mm)
M156BR□3□2□	3/4" x 1/2"	22
M156BR□4□2□	1" x 1/2"	22
M156BR□4□3□	1" x 3/4"	22
M156BR□5□2□	1.1/4" x 1/2"	25
M156BR□5□3□	1.1/4" x 3/4"	25
M156BR□6□4□	1.1/4" x 1"	25
M156BR□6□2□	1.1/2" x 1/2"	25
M156BR□6□3□	1.1/2" x 3/4"	25
M156BR□6□4□	1.1/2" x 1"	25
M156BR□6□5□	1.1/2" x 1.1/4"	25
M156BR□7□2□	2" x 1/2"	30
M156BR□7□3□	2" x 3/4"	30
M156BR□7□4□	2" x 1"	30
M156BR□7□5□	2" x 1.1/4"	30
M156BR□7□6□	2" x 1.1/2"	30
M156BR□8□2□	2.1/2" x 1/2"	35
M156BR□8□3□	2.1/2" x 3/4"	35
M156BR□8□4□	2.1/2" x 1"	35
M156BR□8□5□	2.1/2" x 1.1/4"	35
M156BR□8□6□	2.1/2" x 1.1/2"	35
M156BR□8□7□	2.1/2" x 2"	35
M156BR□9□2□	3" x 1/2"	35
M156BR□9□3□	3" x 3/4"	35

Código	A x B	Dim. C (mm)
M156BR□9□4□	3" x 1"	35
M156BR□9□5□	3" x 1.1/4"	35
M156BR□9□6□	3" x 1.1/2"	35
M156BR□9□7□	3" x 2"	35
M156BR□9□8□	3" x 2.1/2"	35
M156BR□0□2□	4" x 1/2"	35
M156BR□0□3□	4" x 3/4"	35
M156BR□0□4□	4" x 1"	35
M156BR□0□5□	4" x 1.1/4"	35
M156BR□0□6□	4" x 1.1/2"	35
M156BR□0□7□	4" x 2"	35
M156BR□0□8□	4" x 2.1/2"	35
M156BR□0□9□	4" x 3"	35

FE = Ferro Galvanizado Eletrolítico
FG = Ferro Galvanizado à Fogo
AL = Alumínio
N = NPT (Rosca Externa / External Thread)
B = BSP (Rosca Interna / Internal Thread)

MARCAÇÃO	
Gases	Ex db IIB Gb
Pó	Ex tb IIIC Db
Grau de Proteção	IP66
Zonas	1, 2, 21 e 22



MAC.Exd.TA156

M156TA - (Codigo raiz)

TAMPÃO FÊMEA



Descrição do produto

Tampão metálico à prova de explosão para vedação de conexões.

Material: Ver tabela;

Rosca: NPT ou BSP;

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/1, ABNT NBR IEC 60529.

Certificado: TUV 17.0817

Código	NPT Ø	Dimensão (mm)	
		B	C
M156TA□012□	1/2"	22	27
M156TA□034□	3/4"	25	32
M156TA□001□	1"	25	40
M156TA□114□	1.1/4"	29	51
M156TA□112□	1.1/2"	31	60
M156TA□002□	2"	31	72
M156TA□212□	2.1/2"	40	84
M156TA□003□	3"	45	101
M156TA□004□	4"	50	125

FE = Ferro Galvanizado Eletrolítico
FG = Ferro Galvanizado à Fogo
AL = Alumínio
N = NPT
B = BSP

MARCAÇÃO	
Gases	Ex db IIB Gb
Pó	Ex tb IIIC Db
Grau de Proteção	IP66
Zonas	1, 2, 21 e 22

