



Descrição do produto

Eletroduto metálico flexível para atmosfera explosiva.

Acabamento: Latão: Fabricados com um tubo metálico flexível (corrugado) em liga de aço inoxidável série 300, externamente é revestido com um trançado de fios em liga especial de Cobre/Tombac (ELETROPROV-LATAO) ou em aço inoxidável série 300 (ELETROPROV-INOX) e internamente com uma capa isolante trançada de fios de fibra sintética para prevenir possíveis arcos elétricos e para isolamento térmica no caso de falhas no sistema elétrico.

Inox: Fabricados com um tubo metálico flexível (corrugado) em liga de aço inoxidável série 300, externamente é revestido com um trançado de fios em liga especial de cobre/tombac (ELETROPROV-LATAO) ou em aço inoxidável série 300 (ELETROPROV-INOX) e internamente com uma capa isolante trançada de fios de fibra sintética para prevenir possíveis arcos elétricos e para isolamento térmica no caso de falhas no sistema elétrico.

MACCMEVAP	REF.	Compimentos mínimo de ponta a ponta (mm)								
		1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
MPC298XMXM□□	EXMM	198	291	250	277	317	340	432	508	563
MPC298XMUF□□	EXMUF	217	240	264	294	334	365	468	531	583
MPC298XMUM□□	EXMUM	223	244	275	302	345	371	474	544	601
MPC298UMUM□□	EXUM	247	269	300	327	373	402	516	580	638
MPC298UFUF□□	EXUF	235	261	278	311	351	390	504	554	602
MPC298XMUF□□	EXMUF	241	265	289	319	362	396	510	567	620

				I = Aço Inox L = Latão Niquelado
	012 - 1/2" 034 - 3/4" 001 - 1"			
	114 - 1.1/4" 112 - 1.1/2" 002 - 2"			
	212 - 2.1/2" 003 - 3" 004 - 4"			

Comprimento mín. Flex Comprimento luva	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
	50	60	80	100	120	150	200	250	300
	30	30	30	30	30	30	30	30	30

